

Media Convertor MACH-MC 10/100-xx-WDM



Descriere generală

Media convertoarele MACH MC10/100-xx-WDM sunt echipamente bidirecționale, destinate extinderii rețelei date bazate pe transisii pe cabluri din Cu prin intermediul transmisiilor pe suport fibră optică pe distanțe mari.

MACH MC10/100-xx-WDM sunt compatibile standarde IEEE802.3, IEEE802.3U, 10/100Base-TX și 100Base-FX.

Constructiv sunt disponibile in variantă stand-alone (cu sursa externă sau încorporată), card rack 2U, cu 1, 2 sau patru porturi Ethernet RJ45

Parametri Tehnici

- TP Port Rate : 10/100Mbps N-Way Auto-negotiation
- Fiber Port Rate : 100Mbps
- Duplex Mode : Full-Duplex / Half-Duplex N-Way Auto-negotiation
- UTP Ports : RJ-45 UTP
- Fiber Ports : SC Single-mode
- LED Indicators : TX LINK, FX LINK, TX ACT, FX ACT, PWR, FDX
- Power Requirement : 1A@ +5V/DC,-48V/DC
- Ambient Temperature : 0~60°C
- Humidity : 5%~90%
- Dimensions : 95mm(W)*70mm(D)*26mm(H)
- FCC Part 15 Class A & CE Mark



Informații coduri pentru comandă

Tip MC	Transmisie FO	Distanța Max	Lungime Undă	Conector Optic
MACH MC-20-WDM	Bidi SM	20 km	1310/1550	SC-PC
MACH MC-40-WDM	Bidi SM	40 km	1310/1550	SC-PC
MACH MC-20-WDM	Bidi SM	60 km	1310/1550	SC-PC
MACH MC-20-WDM	Bidi SM	80 km	1310/1550	SC-PC

